

Podstropno-parapetné monosplicity

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností





| Vnúťorné jednotky | | | MUE-18HRFNX | MUE-24HRFNX | MUE-36HRFNX | MUE-48HRFNX | MUE-55HRFNX |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické údaje | Napáj. napätie | V, HZ, Fázy | 220-240V, 50Hz, 1 | | | | |
| | Chladenie ¹ | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 54000 |
| | | kW | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 15,83 |
| Výkon | Vykuovanie ² | Btu/h | 19000 | 26000 | 40000 | 55000 | 62000 |
| | | kW | 5,57 | 7,62 | 11,72 | 16,12 | 18,17 |
| | SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| | Energetická trieda ³ | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP (v priemernom podnebí) | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
| | Energetická trieda ³ | (v priem. podnebí) | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Rozmery a hmotnosť | Prietok vzduchu (m ³ /h) | Vnúťorná jednotka | 958/839/723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
| | Akust. výkon (dB(A)) | Vnúťorná jednotka (na vysokom stupni) | 59 | 55 | 65 | 67 | 67 |
| | Netto rozmery (mm) | (šír. x výš. x hĺb.) | 1068 x 235 x 675 | 1068 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 | 1650 x 235 x 675 |
| | Netto hmotnosť (kg) | Vnúťorná jednotka | 28 | 28 | 41,5 | 41,7 | 42,3 |
| | Rozmery balenia (mm) | Vnúťorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) | 1145 x 318 x 755 | 1145 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 | 1725 x 318 x 755 |
| | Brutto hmotn. (kg) | Vnúť. j. / Dek. panel | 33,3 | 33,1 | 48 | 48,5 | 49,2 |
| | Rozmery potrubia | Kvapalina | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | Plyn | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |
| | Odporúčaná veľkosť miestnosti | m ² | 28-40 | 40-56 | 56-70 | 56-93 | 64-107 |

| Vonkajšie jednotky | | MOX330U-18HFN8-QDO | MOX430U-24HFN8-QDO | MOD30U-36HFN8-RDO | MOE30U-48HFN8-RDO | MOE30U-55HFN8-RDO |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Napájanie | V, HZ, Fázy | 220-240V, 50Hz, 1 | | | 380-415V, 50Hz, 3 | |
| Prietok vzduchu | (m ³ /h) | 2100 | 3500 | 4000 | 7500 | 7500 |
| Akustický výkon | (dB(A)) | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| Netto rozmery | (šír. x výš. x hĺb.) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 |
| Netto hmotnosť | Kg | 32,5 | 43,9 | 80,5 | 103,7 | 107 |
| Rozmery balenia | (šír. x výš. x hĺb.) | 915 x 615 x 370 | 995 x 740 x 398 | 1090 x 885 x 500 | 1095 x 1480 x 495 | 1095 x 1480 x 495 |
| Rozmery potrubia | Kvapalina | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | Plyn | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Max. dĺžka potrubia | m | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Max. výškový rozdiel | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Rozpätie nožičiek | mm | 511 | 663 | 673 | 634 | 634 |
| Prevádzkový rozsah | V rež. chladenia °C | -15 - 50 | -15 - 50 | -15 - 50 | -15 - 50 | -15 - 50 |
| | V režime kúrenia °C | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 |



Automatický reštart



Nočný režim




Režim Turbo



Časovač



Detekcia nedostatku chladiva



Pamäť polohy lamely



Univerzálne Wi-Fi (voliteľné)



Ohrev vaničky kondenzátu



Zabudovaný ohrev kompresora



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykuovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D